



Cod: R02 2000

Cod: R02 2001-con corte de hilo.



Aplicaciones:

MIG/MAG

Presión neumática de entrada	6-8 bar (*)
Temperatura de trabajo	+5°Ct - +50°C
Consumo neumático	10 l/s
Motor neumático. Par Máximo	6.3Nm -425rpm
Tensión de control	24V DC
Intensidad máxima de control	I _{max} =0.15A
Capacidad de líquido antiproyecciones	0.5 l
Capacidad de corte de hilo	1.6mm (Hilo macizo)
	3.2 mm (Hilo tubular)
Tiempo de corte	0.5 s

Estación de limpieza de toberas de antorchas de soldadura automatizadas y robotizadas. Incorpora unidad de corte de hilo de soldadura. Garantiza continuidad del proceso de soldadura manteniendo libre de escoria y proyecciones la tobera de la antorcha de soldadura

Uso:

Ejemplo de aplicación en celula robotizada para la soldadura MIG/MAG.

Suministro de corriente eléctrica:

Sistema de accionamiento neumático.

Tensión de control: 24V DC

Ventajas principales:

- Eliminación de Interrupciones de ciclo por acumulación de proyecciones.
- Mejora notable de la eficacia de cebado inicial manteniendo una longitud de hilo optima
- Eficiencia en la limpieza, tiempo de ciclo corto.
- Eliminación total de proyecciones incrustadas
- Incorpora punto de verificación programación TCP

Accesorios:

- Spray antiproyecciones Ref.
- Filtro neumatico Ref.

(*) Aire comprimido libre de aceites

© 2018 EDRtorches, S.L. All rights reserved. Subject to change without notice. Excerpts and reprints not permitted.

CS2

1.1



2



Perfil especial que se adapta a la forma del repuesto.

CS2 con corte de hilo

1.2



Neck	Nozzle L76xD13mm	Nozzle L76xD15.5mm	Nozzle L79xD15.5mm
BOT 30G	R03 2041	R03 2040	R03 2061

Neck	Nozzle L47xD13.5mm
BOT 31W	R03 2030

Neck	Nozzle L76xD13mm	Nozzle L76xD15.5mm	Nozzle L79xD15.5mm
BOT 40G	R03 2041	R03 2040	R03 2042

Neck	Nozzle L76xD15.5mm
BOT 41EC	R03 2010

Neck	Nozzle L60xD15.5mm	Nozzle L60xD18mm
BOT 50W	R03 2040	R30 2050

Neck	Nozzle L16xD15.5mm	Nozzle L16xD18mm	Nozzle L16xD21mm
BOT 60W	R03 2061	R03 2060	R03 2062

Pos	TYPE	CODE	Qty
1.1	Clean station	R02 2000	bp
1.2	Clean station with wire cut	R02 2001	1

bp : solicita este producto bajo pedido, los tiempos de espera puede ser mayores

Pos	TYPE	CODE	Qty
2	Cleaning reamer EC-TH L38.5xØ15x10.5mm	R03 2010	1
	Cleaning reamer TH L23xØ13x8.5mm	R03 2030	1
	Cleaning reamer TH L26xØ15x10.5mm	R03 2040	1
	Cleaning reamer TH L26xØ12.5x10.5mm	R03 2041	bp
	Cleaning reamer TH L26xØ17.5x10.5mm	R03 2050	bp
	Cleaning reamer TH L29xØ17.5x10.5mm	R03 2060	1
	Cleaning reamer TH L29xØ15x10.5mm	R03 2061	bp
	Cleaning reamer TH L29xØ20.5x10.5mm	R03 2062	bp

bp : solicita este producto bajo pedido, los tiempos de espera puede ser mayores