



PH-3N SRM



Soldadura de tuercas sobre chapa perforada o no perforada.

Nut welding onto punched and non-punched sheet metal



Collar de soldadura pequeño, uniforme y sin proyecciones

Small, regular and spatter-free weld collar



Descripción | Description

Con su forma estilizada y diseño ligero, la pistola de soldadura de pernos PH-3N SRM ofrece un máximo de ventajas técnicas de funcionamiento. La pistola de soldadura está equipada con una bobina magnética y permite la realización de soldaduras de alta calidad en campos magnéticos radialmente simétricos (SRM).

With its slim shape and lightweight design, the PH-3N SRM stud welding gun offers a maximum of technical performance advantages. The welding gun is equipped with a magnetic coil and allows high-quality welds in radially symmetrical magnetic fields (SRM) to be produced.

PH-3N SRM

Rango de soldadura	Pernos y pinchos de M3 - M12 ó Ø 3 - 12 mm
Welding range	Studs and pins from M3 - M12 or Ø 3 - 12 mm
Material	Acero, acero inoxidable y acero de gran resistencia al calor
Material	Steel, stainless steel and heat-resistant steel
Cables de soldadura y control	5 m gran flexibilidad
Welding and control cables	5 m highly flexible
Longitud total con la bobina magnética	aprox. 280 mm
Total length with magnetic coil	Approx. 280 mm
Altura total por encima empuñadura	110 mm
Total height above grip	110 mm
Anchura total	65 mm
Total width	65 mm
Peso	1,3 kg sin Kabel
Weight	1.3 kg without cable