




PTS-2



Junto con el cabezal de soldadura automático SK-5AP, el sistema PTS-2 de sobremesa es ideal para el ahorro de costes en la producción en serie.

In conjunction with the SK-5AP automatic welding head, the PTS-2 bench-mounted system is ideal for cost-saving series production.



Ejemplo de utilización - Espacios cerrados

Example of use Enclosures



Descripción | Description

La PTS-2 es una soldadora de pernos potente y económica para la soldadura estacionaria de varios elementos de soldadura. La alimentación semi-automática y totalmente automática de pernos permite que los trabajos de soldadura sean llevados a cabo con rapidez y eficiencia.

The PTS-2 is a powerful and economical stud welding machine for the stationary welding of various weld fasteners. Semi-automatic and fully automatic stud feeding allows welding jobs to be carried out quickly and efficiently.

PTS-2	
Rango de soldadura	Pernos y pinchos de M3 - M8 ó Ø 2 - 8 mm y 6 - 35 mm de longitud (Standard)
Welding range	Studs and pins from M3 - M8 or 2 - 8 mm in diameter and 6 - 35 mm in length (standard)
Material	Acero, acero inoxidable, aluminio y latón
Material	Steel, stainless steel, aluminium and brass
Dimensiones de la base de sujeción	Mesa con ranura de sujeción en T con recubrimiento totalmente aislante de 550 x 450 mm (an x prof)
Table dimensions	T-slot plate with fully insulated coating 550 x 450 mm (w x d)
Altura total	600 mm
Total height	600 mm
Altura de trabajo útil	200 mm
Usable working height	200 mm
Profundidad de trabajo útil	130 mm
Usable working depth	130 mm
Peso	50 kg
Weight	50 kg